



**Indicação de uso** Alessi Primer Aço Corten foi desenvolvido para obter um efeito personalizado, único e ousado, é o rústico e contemporâneo trazendo sofisticação e elegância aos ambientes. O Alessi Primer Aço Corten possibilita a criação de nuances quando utilizado sobre ele os reagentes disponíveis na embalagem de 0,9L da Alessi Efeitos Linha Criativa.

|                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Principais Atributos</b> |  Acabamento Sofisticado |  Exterior e Interior |
|                                                                                                              |  Prático & Sem Sujeira  |                                                                                                       |
|                                                                                                              |  Criativo               |                                                                                                       |

|                                                                                                              |                                                                                                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>Informações Técnicas</b> | <b>Classificação:</b>                                                                                     |                                  |
|                                                                                                              | <b>Composição:</b> emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescente e água. |                                  |
|                                                                                                              | <b>Cores disponíveis:</b> aço corten.                                                                     |                                  |
|                                                                                                              | <b>Peso específico:</b> 1,50-1,60 g/cm <sup>3</sup>                                                       | <b>Sólidos por peso:</b> 60-70 % |
|                                                                                                              | <b>Sólidos por volume:</b> 40-50 %                                                                        | <b>VOC:</b> <30 q/litros         |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Informações de Aplicação</b> |  <b>Rendimento*</b><br>Até 45m <sup>2</sup> /demão/3,6L |  <b>Aplicação</b><br>Rolo, pincel ou pistola. |  <b>Demãos</b><br>Aplicar 1 a 2 demãos. |  <b>Diluição</b><br>com água potável<br>Pronto para uso.<br>Se necessário, diluir até 50% com água, conforme técnica de aplicação. |  <b>Secagem**</b><br><b>Ao toque:</b> 2 hora.<br><b>Entre demãos:</b> 4 horas.<br><b>Final:</b> 24 horas. |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. \*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. \*\*Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).

- Preparação da Superfície**
- (Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
  - REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
  - REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
  - IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
  - SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
  - SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
  - SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
  - SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
  - GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
  - FERRO NOVO, PINTADO OU COM FERRUGEM: lixar a superfície. No caso de ferrugem, remova totalmente utilizando lixa grana 100 e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma demão de Alessi Fundo Zarcão. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
  - MADEIRA NOVA OU PINTADA: para eliminar farpas, use uma lixa grana 180/240. Depois, aplique uma demão de Alessi Fundo Nivelador. Corrija as imperfeições com Alessi Massa Para Madeira. Após secagem, lixar e remover todo o pó.
  - ALUMÍNIO, PVC E GALVANIZADOS: lixar e lavar com água e detergente, enxaguar e aguarde a secagem. Aplicar Alessi Fundo Galvanizado.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.

- Advertência no uso e manuseio**
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
  - Evite retoques isolados após a secagem do produto;
  - Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
  - Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
  - Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
  - Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
  - Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia. Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto com nossa linha de produtos.

- Modo de Usar**
- 1- Aplique o Alessi Primer Corten de 1 a 2 demãos com o auxílio de rolo de lã ou pistola e aguarde secagem total.
  - 2- Com o auxílio de rolo de lã ou pistola, crie nuances do efeito Aço Corten utilizando os reagentes da Alessi Efeitos Linha Criativa.
  - 3- Para obter o efeito mais intenso, aguarde o intervalo de secagem entre demãos de 4 horas e reaplique os reagentes.

|                                                                                                               |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Validade do produto</b> | <b>Embalagem Metálica:</b> 3 anos de validade após fabricação do produto. |
|                                                                                                               | <b>Embalagem Plástica:</b> 2 anos de validade após fabricação do produto. |