




Indicação de uso

Alessi Acrílico Dupla Ação é uma tinta de alta performance que proporciona finíssimo acabamento fosco aveludado que enobrece as paredes, deixando os ambientes muito mais charmosos e bonitos. Por ser uma tinta sem cheiro*, permite que os ambientes sejam ocupados em até 3 horas após a aplicação, tornando sua utilização muito mais segura e agradável. Sua formulação com tecnologia acrílica e aditivos especiais, permite retoque e oferece alta lavabilidade e alta resistência, facilitando muito a limpeza. É um produto com alta consistência, podendo ser diluído até 40% com água potável, proporcionando ótimo rendimento e alta cobertura² “segundo ensaio normativo NBR 14942, o Alessi Dupla Ação, apresenta resultado de cobertura seca acima de 7m²/L maior que a norma da categoria de 6m²/L”. Apresenta também altíssima resistência às intempéries, alcalinidade e ao mofo. É uma tinta acrílica ideal para paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida e acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Possui baixo VOC* (componentes orgânicos voláteis) preservando o meio ambiente. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.3.

	Principais Atributos	Resistência do Acrílico Alta Cobertura ² Ação Antimofo	Exterior/Interior Acabamento: Fosco
	Informações Técnicas	Classificação: este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.3. Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores. Peso específico: 1,25-1,40 g/cm ³ Sólidos por volume: 30-40%	Categoria: Premium Sólidos por peso: 40-55% VOC: <10g/litros

	Informações de Aplicação	Rendimento³ Acabado considerando 3 demãos 18L: 130m ² 16L: 115m ² 3,6L: 26m ² 3,2L: 23,1m ² 0,9L: 6,5m ² 0,8L: 5,8m ²	Aplicação Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Demãos Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Diluição com água potável De 20 a 40%	Secagem⁴ Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.
--	---------------------------------	---	--	---	--	---

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. ³O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. ⁴Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

- (Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA:
- No caso de retoque¹ de pintura, deve-se fazer em até 24 horas após a aplicação da última demão. Use pincel macio, tinta diluída, seguindo as instruções e esfumace a mancha sem deixar uma marca perceptível no local.”
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.