



Indicação de uso

ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM SEDA é uma tinta com excelente lavabilidade, cobertura e resistência. Possui um brilho suave proporcionando um aspecto sedoso e sofisticado. Seu fino acabamento confere excelente facilidade de limpeza. É um produto de fácil aplicação, *SEM CHEIRO e com baixo índice de respingos, minimizando desperdícios e sujeira durante a utilização, garantindo ótimo rendimento. Sua tecnologia de formulação, oferece excelente resistência ao intemperismo e ao mofo. É ideal para paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Alessi Acrílico Superior Premium Seda, seguindo corretamente as instruções de aplicação, confere característica SUPER RESISTÊNCIA, LIMPEZA FÁCIL e ALTA COBERTURA superior ao mínimo exigido pelo **PSQ para categoria, mantendo aspecto de novo por muito mais tempo. Acabamento: acetinado.


*SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado. ** PSQ - Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias foi criado pela ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas). Temos a responsabilidade de garantir a qualidade de nossos produtos atendendo as Normas Técnicas e Referências do Programa. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.7.

	Principais Atributos	Super Resistência Limpeza Fácil Alta Cobertura	Exterior e interior Acabamento: Acetinado
	Informações Técnicas	Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.7. Categoria: Premium	
		Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores além de mais de 1500 cores disponíveis no Sistema Cores.	
		Peso específico: 1,19-1,25 g/cm ³	Sólidos por volume: 53 – 35%
		Sólidos por peso: 30-40 %	VOC: <10 g/litros

	Informações de Aplicação	Rendimento*** Acabado considerando 3 demãos 18L: 110m ² 16L: 97,8m ² 3,6L: 22m ² 3,2L: 19,5m ² 0,9L: 5,5m ² 0,8L: 4,9m ²	Aplicação Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Demãos De 2 a 3 demãos dependendo do estado da superfície.	Diluição com água limpa Pincel e rolo de Lã: 20% com água limpa. Airless/Pistola: até 40% com água limpa.	Secagem**** Ao Toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. ***O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

****Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

(Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA;
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ALESSI ACRÍLICO SUPERIOR PREMIUM FOSCO;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Dicas de como você limpar a sua parede

Para realizar a limpeza da superfície, é necessário aguardar o tempo de 7 dias após a pintura. Utilize pano ou uma esponja macia com detergente neutro e em seguida limpe com um pano umedecido em movimentos suaves o local afetado. Utilize limpadores multiuso para a remoção de sujeiras impregnantes como: graxa, gordura, maquiagem, etc. Deixe agir sobre a sujeira por alguns minutos e inicie a limpeza com um pano ou uma esponja macia. Repita o procedimento caso ainda apresente marcas de sujeira. Após a remoção da mancha, limpe com um pano umedecido em movimentos suaves.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.