




Indicação de uso

Alessi Acrílico Para Gesso & Drywall, foi especialmente desenvolvido para aplicar diretamente sobre a superfície, atuando como fundo e acabamento, proporcionando menor custo da pintura e reduzindo também tempo e mão de obra. Possui excelente aderência e penetração no substrato fixando as partículas soltas do gesso, impedindo que a superfície sofra descascamentos. É ideal para uso em equipamento airless. Indicado para aplicação em superfícies internas de gesso, gesso corrido, gesso acartonado (drywall), placas de gesso, forros, sancas, molduras, reboco e massa corrida. Alessi Acrílico para Gesso & Drywall oferece alta cobertura e rendimento, proporciona maior economia na sua pintura sem abrir mão da qualidade final, é de fácil retoque, podendo ser aplicado diretamente sobre a superfície sem que a tinta fique amarelada com o tempo. Acabamento: fosco. *VOC (Componentes Orgânicos Voláteis) – nossos produtos possuem baixo índice de emissão de poluentes, preservando o meio ambiente. Este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.13.

	Principais Atributos	Alta Aderência Alta Cobertura Fácil Aplicação	Interior Acabamento: Fosco
	Informações Técnicas	Classificação: este produto está classificado conforme norma NBR 15079 e norma NBR 11.702 da ABNT tipo 4.5.13. Categoria: Premium	
		Composição: emulsão acrílica modificada, aditivos, pigmentos, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: branco. Peso específico: 1,25-1,35 g/cm ³ Sólidos por peso: 35-45% Sólidos por volume: 20-30% VOC: <10 g/litros	

	Informações de Aplicação	Rendimento* Acabado considerando 3 demãos 18L: 103,3m ² 3,6L: 20,6m ²	Aplicação Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	Demãos Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	Diluição com água 1 demão: diluir até 40%. Demais demãos: diluir 20%.	Secagem** Ao toque: 30 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.
--	---------------------------------	---	--	---	---	--

De acordo com as especificações ABNT NBR 14942. Aplicar 2 a 3 demãos de acordo com o estado da superfície. *O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador. **Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, diluição e condições climáticas adequadas (temperatura próxima a 25°C e umidade relativa do ar próxima a 70%).



Preparação da Superfície

- (Norma ABNT NBR 13 245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:
- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA:
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem. Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.