




Indicação de uso

Alessi Borracha Líquida: Proteção e Flexibilidade A Alessi Borracha Líquida é a solução definitiva para quem busca um revestimento de ótima performance, com fácil aplicação em diversas superfícies. Ideal para fachadas de casas, prédios, barracões, superfícies externas de alvenaria, reboco, blocos, calhas de concreto, telhas de fibrocimento e zinco, pré-moldados, tijolos, cerâmicas não esmaltadas, massa acrílica, tubos de PVC, Alessi Textura Natural, entre outros. Com acabamento fosco, oferece uma barreira resistente contra infiltrações, fissuras (até 0,3mm de abertura), mofo, algas e desgaste causado por chuvas e maresia. Sua fórmula avançada proporciona economia de tempo e mão de obra, reduzindo o custo por metro² aplicado, enquanto garante um excelente acabamento. Disponível em várias cores, conforme a cartela, a Alessi Borracha Líquida é a escolha certa para quem deseja proteção duradoura e um resultado impecável.

	Principais Atributos	Impermeabiliza	Reduz a temperatura
		Elimina fissuras	Hidrorrepelente
		Combate a fungos e mofo	
Classificação:			Categoria: Alta Performance
	Informações Técnicas	Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais, coalescente e água.	
		Cores disponíveis: conforme cartela de cores.	
		Peso específico: 1,25-1,35 g/cm³	Sólidos por peso: 45-50%
		Sólidos por volume: 30-40%	VOC: <10 g/litros

	Informações de Aplicação	 Rendimento* Por demão. 20Kg: até 265m² 4Kg: até 53m²	 Aplicação Utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou pistola.	 Demãos Aplicar no mínimo 3 demãos de acordo com o estado da superfície.	 Diluição com água potável 1ª demão: diluir de 20% a 30% com água potável. Demais: diluir 10% com água potável.	 Secagem Ao toque: 2 horas. Entre demãos: 4 horas. Final: 12 horas.

*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.



Preparação da Superfície

ABNT 13245 - A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha.

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.
- LAJES: lixar e eliminar o pó. Paredes e muretas devem ter os cantos arredondados. Ralos e canos também devem receber aplicação do produto. Caimentos com inclinação de mínimo 5°. Não diluir o produto.
- FISSURAS COM ATÉ 0,3MM DE ABERTURA: aplicar uma demão de Alessi Pintura Impermeável Premium, diluído com 20 a 30% de água, e 2 a 3 demãos diluído com 10% de água para o acabamento.
- TRINCAS COM ABERTURA MAIOR QUE 0,3MM: proceder a abertura da trinca e correção com obra civil. Selar e aplicar acabamento conforme sistema de aplicação.
- TELHADOS DE ZINCO, ALUMÍNIO OU GALVANIZADO COM PONTOS DE FERRUGEM : lixar, remover resíduos e limpar toda a superfície. Aplicar Alessi Fundo para Galvanizado e em seguida aplicar Alessi Borracha Líquida.
- TELHADOS DE ZINCO, ALUMÍNIO OU GALVANIZADO: limpar e aplicar diretamente Alessi Borracha Líquida

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização completa;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Para limpeza, utilize pano ou esponja macia com detergente neutro. Em seguida, limpe com movimentos suaves utilizando pano umedecido em água limpa;
- Atenção! Sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos.
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Validade do produto

Embalagem Metálica: 3 anos de validade após fabricação do produto.
Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.