



Indicação de uso

ISABELA ACRÍLICO FOSCO + COBERTURA, foi especialmente desenvolvida para quem busca uma tinta de excelente relação custo/benefício, além de boa cobertura e rendimento. Além disso. Apresenta também boa resistência às intempéries e ao mofo. É indicada para paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, concreto, fibrocimento, cerâmica não vitrificada, gesso, texturas e repintura sobre tinta látex. Possui também excelente acabamento, deixando os ambientes mais charmosos e bonitos. É uma tinta de fácil aplicação, rápida secagem e baixo índice de respingos, minimizando desperdícios e sujeira durante a aplicação, garantindo um excelente rendimento. Acabamento: Fosco. *SEM CHEIRO em até 3 horas após a aplicação em ambiente ventilado.

	Principais Atributos	Baixo respingo Antimofo Alta Durabilidade	Externo e Interno Acabamento: fosco
	Informações Técnicas	Classificação: norma NBR 15079 e norma NBR 11702 da ABNT tipo 4.5.2. Categoria: Standard.	
		Composição: emulsão acrílica modificada, pigmentos, ativos e inertes, cargas minerais, coalescentes e água. Cores disponíveis: conforme catálogo de cores e mais de 1500 cores disponíveis no sistema cores.	
		Peso específico: 1,28-1,38 g/cm ³	Sólidos por peso: 45-55 %
		Sólidos por volume: 30-40 %	VOC: <10 g/litro

	Informações de Aplicação	 Rendimento* Acabado considerando 3 demãos 18L: 131m ² 3,6L: 26,2m ² 16L: 116,4m ² 3,2L: 23,1m ²	 Aplicação Rolo de lã pincel ou pistola.	 Demãos 2 a 3	 Diluição com água potável Pistola: diluir até 30% com água potável. Pincel ou Rolo de Lã: diluir até 20% com água potável.	 Secagem Ao toque: 1 hora. Entre demãos: 4 horas. Final: 6 horas.

*O rendimento e o desempenho do produto estão diretamente relacionados às condições de preparação da superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

(Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, graxa, sabão, bolor, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as instruções abaixo:



Preparação da Superfície

- REBOCO NOVO: aguardar a secagem total da superfície no prazo mínimo de 28 dias. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium.
- REBOCO FRACO, CAIAÇÃO E PARTES SOLTAS: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Alessi Fundo Preparador para Paredes Premium.
- IMPERFEIÇÕES NA SUPERFÍCIE: corrigir com Alessi Massa Corrida Premium para interiores e Alessi Massa Acrílica Premium para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- SUPERFÍCIE COM MOFO: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- SUPERFÍCIE COM BRILHO: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- SUPERFÍCIE COM GRAXA OU GORDURA: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- SUPERFÍCIE COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- GESSO E FIBROCIMENTO: aplicar Alessi Fundo Preparador de Paredes Premium. Em chapas com desmoldantes não adequadas, deve-se aplicar Alessi Fundo Nivelador Premium, em seguida aplicar o acabamento.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem. O desempenho do produto que você tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais.



Advertência no uso e manuseio

- AO ABRIR A EMBALAGEM, MEXER ATÉ A HOMOGENEIZAÇÃO COMPLETA.
- evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas;
- Evite retoques isolados após a secagem do produto;
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado;
- Cores intensas, no acabamento fosco, podem esbranquiçar com o atrito;
- Atenção, sobras guardadas podem sofrer alterações, afetando o desempenho original do produto;
- Em caso de aplicação nos acabamentos seda e semibrilho, na cor branca ou cores claras, sobre superfície com cor intensa já existente, recomenda-se a aplicação prévia do produto ISABELA ACRÍLICO FOSCO + COBERTURA;
- Em caso de dúvidas contate nosso serviço de atendimento ao consumidor, tendo em mãos a nota fiscal do produto e a embalagem;
- Para obter melhor resultado de aplicação, a Tintas Alessi indica o uso em conjunto de nossa linha de produtos;
- Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.



Validade do produto

Embalagem Plástica: 2 anos de validade após fabricação do produto.